СОСТАВ ДЛЯ ШПАТЛЕВАНИЯ И ОКРАСКИ 2 В 1 ШПАКЛЕР-СУПЕР ЯРКО

Краткая аннотация	
Фасовка - *ведро ПЭТ - 1,4 кг*	Нормативная документация: ТУ 2316-004-49417770-2007
Назначение *Состав ЯРКО для шпатлевания и окраски ШПАКЛЕР-СУПЕР предназначен для выравнивания бетонных и оштукатуренных стен и потолков перед окрашиванием или наклеиванием обоев, для заделки щелей плинтусов, окраски потолков. Образует немелящее ровное покрытие, которое отлично шлифуется. Успешно применяется в качестве финишной шпатлевки.*	Пригодные подложки: *минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП*
Применение *Поверхность очистить от загрязнений, непрочно держащегося старого покрытия, увлажнить. Состав перемешать. Наносить шпателем. При значительных неровностях рекомендуется наносить в несколько слоев. Для побелки состав развести водой в объемном соотношении 1:1, перемешать до однородной консистенции. Наносить кистью или валиком при температуре выше 5°С и влажности воздуха не более 80%. При загустевании разбавить водой и перемешать*	Расход: состава на однослойное покрытие – 1 кг на 0,6-2 м^2; при использовании как побелки – 1 кг до 5 м^2.
Разрешительная документация:	

1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	После высыхания должна образовываться однородная без морщин и пор поверхность
Цвет и внешний вид	Белая однородная масса без посторонних включений и частиц неперетертого пигмента, оттенок не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	68
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	3
Шпатлевочные свойства: способность к нанесению	хорошая
Шпатлевочные свойства: способность к шлифованию	хорошая
Морозостойкость, циклы, не менее	5

Дополнительная информация

Меры предосторожности *Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.*	
Транспортировка и хранение *Состав транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°С при транспортировании. В случае замерзания состав выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева. После оттаивания – сохраняет первоначальные свойства.*	Состав: *водный раствор связующего, наполнитель, модифицирующие добавки.*

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru